



Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

#### Vorteile auf einen Blick

- Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
- Universalspannungen
- Anschluss klemm-/steckbar
- Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
- Kompatibel zu gängigen Schließblechen
- Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

#### Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

#### Technische Daten

Spannung	6-12 V AC/DC
DIN Richtung	Universal
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Mechanische Entriegelung (E)	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Festigkeit gegen Aufbruch	3750 N
Höhe	66 mm
Breite	16 mm
Tiefe	25,5 mm
FaFix® Verstellbereich	3 mm
Falleneingrifftiefe	5,5 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Lastzyklen werksinterne Prüfung	250000
Brandschutztauglichkeit	Nein
Nennwiderstand	9,1
AC-Stromaufnahme	550 mA
AC-Stromaufnahme 12 V	1100 mA (12V)
DC-Stromaufnahme (stabilisiert)	660 mA
DC-Stromaufnahme (stabilisiert) 12V	1100 mA (12V)
Max. Fallenvorlast AC	160 N
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert)	10 N
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 12 V	90 N (12V)

Artikelnummer	118E- - - - - D11
---------------	-------------------

